



ACEITE TEKA

Acabado de aceite Natural



madera (no encima de ella) no forma película.

Beneficios:

1. **ACEITE TEKA** es un producto humectante para la madera (minimiza el riesgo a que la madera se raje o se tuerza por pérdida anormal de su humedad relativa; gracias al efecto del medio ambiente, por lo tanto el efecto es interior en la célula de la madera.
2. Es un acabado de aceite natural penetrante que sella los poros de la madera y da un brillo cálido, realzando las vetas naturales de la misma.
3. Protege la madera contra la humedad por su efecto hidrófugo.
4. Contiene efecto Insecticida para prevenir el ataque de insectos xilófagos, trozadores.
5. contiene efecto fungicida para prevenir el ataque de hongos o bacterias que pudren o mancha las maderas a la intemperie.
6. Protector UV contra los rayos ultravioleta, no es amarillentable.
7. No oxida herrajes.

Modo de uso: ACEITE TEKA debe usarse sobre madera seca y libre de todas las capas previas de cualquier tipo de recubrimiento. Antes de aplicar ACEITE TEKA, agite el producto para garantizar uniformidad. Es conveniente hacer una prueba en un sitio no visible, para determinar el acabado final.

Aplíquese con una brocha o con un trapo hasta saturar la superficie. Después de 30 minutos, y una vez se haya absorbido el producto, volverlo a aplicar. Después de 15 minutos más, frotar la madera hasta que quede completamente seca.

Campos de aplicación: En maderas al interior (tablillas

machihembradas con fibras duras (zapan, teca, etc.) o blandas (pinos, eucalipto, cedro, etc.) y en maderas al interior usadas en puertas, ventanas, paredes. Es ideal para restaurar o construir obras en maderas. Después de la segunda aplicación puede presentar brillo

Seguridad y manejo: Como todas las pinturas y recubrimientos base solvente, se deben tener las siguientes precauciones en manejo del ACEITE TEKA:

Es combustible y debe manejarse en sitios con buena ventilación y lejos de fuentes de llama. Los trapos y otros desperdicios empapados en ACEITE TEKA deben disponerse en un recipiente adecuado (preferiblemente lleno de agua) para evitar auto ignición. Si se ingiere, no debe provocarse el vómito. Busque atención médica inmediatamente. Si hay contacto con la piel, lavar bien con agua y jabón. Si hay contacto con los ojos, lavarlos con agua por un período de 15 minutos. Si se está afectado por la inhalación, buscar aire fresco. Si los síntomas persisten, consulte atención médica.

Empaque y almacenamiento:

- ACEITE TEKA se comercializa en
- a. Recipiente metálico x 1 galón (embalado en bandeja por 4 unidades).
 - b. ¼ de galón.
 - c. Garrafas plásticas x 20 o 50 litros.
 - d. Tambor metálico x 200 litros.

La información técnica, se basa en nuestro conocimiento. Sin embargo PROQUIMCOL S.A. no asume responsabilidad alguna por los resultados obtenidos, ya que la aplicación del producto está fuera de nuestro control.

Descripción: ACEITE TEKA, al penetrar en la madera, brinda un acabado sencillo, natural y completo, de belleza duradera.

Al aplicar ACEITE TEKA, éste se absorbe y se endurece dentro de la